

Overzicht Toebehoren

Rioolbalgen



Type balg	75 - 150	100 - 200	150 - 300	200 - 400	300 - 600	400 - 800
max. vuldruk	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Ø buis	Tegendruk in bar					
75	2					
80	1,9					
100	1,6	2				
110	1,5	1,9				
125	1,3	1,8				
150	0,8	1,3	2			
200		0,9	1,7	2		
225			1,5	1,9		
250			1,2	1,8		
275			1	1,6		
300			0,8	1,4	2	
350				1,1	1,8	
400				0,8	1,7	2
450					1,5	1,8
500					1,4	1,7
550					1,1	1,6
600					0,8	1,5
650						1,4
700						1,2
750						1
800						0,8

Legende :

 goed

 alternatief te overwegen

 andere Ø wenselijk



LET OP: door verkeerd gebruik van de balgen, kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan ! De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of objecten die ontstaan is door verkeerd gebruik van de rioolbalg

Type balg	75 - 150	100 - 200	150 - 300	200 - 400	300 - 600	400 - 800
Min. diameter (mm)	75	100	150	200	300	400
Max diameter (mm)	150	200	300	400	600	800
Lengte (mm)	350	350	470	550	710	1.150
Gewicht (kg)	2	2,5	3,3	5,5	12	22

Materiaal : natuurrubber NNL45 versterkt met Kevlar/Aramide

Temperatuurbereik : -40°C tot +80°C

Uitvoering : rioolbalg + 10m vulslang met manometer, aflatkraan en autobandventiel + 5m rvs ketting