


ME-50-EX

Elektrisch gedreven pompgroep 6"



Q-H kromme



Type	: ME-50-Ex / Rovatti 100.160/1
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, ... (zuiver water, licht verontreinigd water)
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz, Δ - Δ aanloop, Ex II 2 G EEx d IIB T4
Vermogen	: 37 kW bij 2.900 tr/min
Stroom nominaal	: 65 A
Vrije doorgang	: 8 mm
Gewicht	: 1.480 kg
L x B x H	: 2.200 x 900 x 2.000 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN100 PN16
Bijzonderheden	: niet-zelfaanzuigend (op te vullen met gemonteerde handpomp) mag niet droogdraaien (stopbuspakking) manometer in perszijde
Voorzieningen	: gleuven voor vorklift en centraal hijs oog, start- stop kast Ex II 2G Eex d [ia] IIB T6, voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging droogloopbeveiliging dmv. 1 vlotter, l = 20 meter, Ex II 1 G Ex ia IIC T6 voedingskabel 75 meter, A.T.X. stekker 125A 5p Ex II 2 G Ex de IIC T6